

一、 Commands (命令)

- **Action**
对当前状态进行操作
失败时, 停止测试
- **Assertion**
校验是否有产生正确的值
- **Element Locators**
指定 HTML 中的某元素
- **Patterns**
用于模式匹配

1. Element Locators (元素定位器)

- **id=id**
id locator 指定 HTML 中的唯一 id 的元素
- **name=name**
name locator 指定 HTML 中相同 name 的元素中的第一个元素
- **identifier=id**
identifier locator 首先查找 HTML 是否存在该 id 的元素, 若不存在, 查找第一个该 name 的元素
- **dom=javascriptExpression**
dom locator 用 JavaScript 表达式来定位 HTML 中的元素, 注意必须要以 "document" 开头
例如:
dom=document.forms['myForm'].myDropdown
dom=document.images[56]
- **xpath=xpathExpression**
xpath locator 用 XPath 表达式来定位 HTML 中的元素, 必须注意要以 "/" 开头
例如:
xpath=//img[@alt='The image alt text']
xpath=//table[@id='table1']//tr[4]/td[2]
- **link=textPattern**
link locator 用 link 来选择 HTML 中的连接或锚元素
例如:
link=The link text
- 在没有 locator 前序的情况下 Without a locator prefix, Selenium uses:
如果以 "document." 开头, 则默认是使用 dom locator, 如果是以 "/" 开头, 则默认使用 xpath locator, 其余情况均认作 identifier locator

2. String Matching Patterns (字符串匹配模式)

- **glob:patthern**
glob 模式，用通配符"*"代表任意长度字符， "?"代表一个字符
- **regexp:regexp**
正则表达式模式，用 JavaScript 正则表达式的形式匹配字符串
- **exact:string**
精确匹配模式，精确匹配整个字符串，不能用通配符
- 在没有指定字符串匹配前序的时候，selenium 默认使用 glob 匹配模式

3. Select Option Specifiers (Select 选项指定器)

- **label=labelPattern**
通过匹配选项中的文本指定选项
例如: label=regexp:^[Oo]ther
- **value=valuePattern**
通过匹配选项中的值指定选项
例如: value=other
- **id=id**
通过匹配选项的 id 指定选项
例如: id=option1
- **index=index**
通过匹配选项的序号指定选项，序号从 0 开始
例如: index=2
- 在没有选项选择前序的情况下，默认是匹配选项的文本

二、Actions

描述了用户所会作出的操作。

Action 有两种形式: action 和 actionAndWait, action 会立即执行，而 actionAndWait 会假设需要较长时间才能得到该 action 的相响，而作出等待，open 则是会自动处理等待时间。

- **click**
click(elementLocator)
 - 点击连接,按钮，复选和单选框
 - 如果点击后需要等待响应，则用"clickAndWait"
 - 如果是需要经过 JavaScript 的 alert 或 confirm 对话框后才能继续操作，则需要调用 verify 或 assert 来告诉 Selenium 你期望对对话框进行什么操作。

click	aCheckbox	
clickAndWait	submitButton	
clickAndWait	anyLink	

- **open**

- **open(url)**

- 在浏览器中打开 URL, 可以接受相对和绝对路径两种形式
 - 注意: 该 URL 必须在与浏览器相同的安全限定范围之内

open	/mypage	
open	http://localhost/	

- **type**

- **type(inputLocator, value)**

- 模拟人手的输入过程, 往指定的 input 中输入值
 - 也适合给复选和单选框赋值
 - 在这个例子中, 则只是给勾选了的复选框赋值, 注意, 而不是改写其文本

type	nameField	John Smith
typeAndWait	textBoxThatSubmitsOnChange	newValue

- **select**

- **select(dropDownLocator, optionSpecifier)**

- 根据 optionSpecifier 选项选择器来选择一个下拉菜单选项
 - 如果有多于一个选择器的时候, 如在用通配符模式, 如 "f*b*", 或者超过一个选项有相同的文本或值, 则会选择第一个匹配到的值

select	dropDown	Australian Dollars
select	dropDown	index=0
selectAndWait	currencySelector	value=AUD
selectAndWait	currencySelector	label=Auslian D*rs

- **goBack, close**

- **goBack()**

- 模拟点击浏览器的后退按钮

- **close()**

- 模拟点击浏览器关闭按钮

- **selectWindow**

- **select(windowId)**

- 选择一个弹出窗口
 - 当选中那个窗口的时候, 所有的命令将会转移到那窗口中执行

selectWindow	myPopupWindow	
selectWindow	null	

- **pause**
pause(milliseconds)
 - 根据指定时间暂停 Selenium 脚本执行
 - 常用在调试脚本或等待服务器段响应时

pause	5000	
pause	2000	

- **fireEvent**
fireEvent(elementLocator,eventName)

模拟页面元素事件被激活的处理动作

fireEvent	textField	focus
fireEvent	dropDown	blur

- **waitForCondition**
waitForCondition(JavaScriptSnippet,time)

- 在限定时间内，等待一段 JavaScript 代码返回 true 值，超时则停止等待

waitForCondition	var value=selenium.getText("foo"); value.match(/bar/);	3000
------------------	---	------

- **waitForValue**
waitForValue(inputLocator, value)

- 等待某 input(如 hidden input)被赋予某值，
- 会轮流检测该值，所以要注意如果该值长时间一直不赋予该 input 该值的话，可能会导致阻塞

waitForValue	finishIndication	isfinished

- **store,storeValue**
store(valueToStore, variablename)

保存一个值到变量里。

该值可以由自其他变量组合而成或通过 JavaScript 表达式赋值给变量

store	Mr John Smith	fullname
store	\$.{title} \$.{firstname} \$.{surname}	fullname
store	javascript. {Math.round(Math.PI*100)/100}	PI
storeValue	inputLocator	variableName

- 把指定的 input 中的值保存到变量中

storeValue	userName	userID
type	userName	\$. {userID}

- **storeText, storeAttribute**
storeText(elementLocator, variablename)

把指定元素的文本值赋予给变量

storeText	currentDate	expectedStartDate
verifyValue	startDate	\$. {expectedStartDate}

- **storeAttribute(. { }
elementLocator@attributeName,variableName. { })**

把指定元素的属性的值赋予给变量

storeAttribute	input1@class	classOfInput1
verifyAttribute	input2@class	\$. {classOfInput1}

- **chooseCancel., answer..**
chooseCancelOnNextConfirmation()

- 当下次 JavaScript 弹出 confirm 对话框的时候,让 selenium 选择 Cancel

- 如果没有该命令时,遇到 confirm 对话框 Selenium 默认返回 true,如手动选择 OK 按钮一样

chooseCancelOnNextConfirmation		
--------------------------------	--	--

- 如果已经运行过该命令，当下一次又有 confirm 对话框出现时，也会同样地再次选择 Cancel

answerOnNextPrompt(answerString)

- 在下次 JavaScript 弹出 prompt 提示框时，赋予其 answerString 的值，并选择确定

answerOnNextPrompt	Kangaroo	
--------------------	----------	--

三、 Assertions

允许用户去检查当前状态。两种模式: Assert 和 Verify, 当 Assert 失败, 则退出测试; 当 Verify 失败, 测试会继续运行。

- **assertLocation, assertTitle**
assertLocation(relativeLocation)

判断当前是在正确的页面

verifyLocation	/mypage	
assertLocation	/mypage	

- **assertTitle(titlePattern)**

检查当前页面的 title 是否正确

verifyTitle	My Page	
assertTitle	My Page	

- **assertValue**
assertValue(inputLocator, valuePattern)

- 检查 input 的值
- 对于 checkbox 或 radio, 如果已选择, 则值为"on",反之为"off"

verifyValue	nameField	John Smith
assertValue	document.forms[2].nameField	John Smith

- **assertSelected, assertSelectedOptions**
assertSelected(selectLocator, optionSpecifier)

检查 select 的下拉菜单中选中的选型是否和 optionSpecifier(Select 选择选项器)的选项相同

verifySelected	dropdown2	John Smith
----------------	-----------	------------

verifySelected	dorpdwn2	value=js*123
assertSelected	document.forms[2].dropDown	label=J*Smith
assertSelected	document.forms[2].dropDown	index=0

- **assertSelectOptions(selectLocator, optionLabelList)**

- 检查下拉菜单中的选项的文本是否和 optionLabelList 相同
- optionLabelList 是以逗号分割的一个字符串

verifySelectOptions	dropdown2	John Smith,Dave Bird
assertSelectOptions	document.forms[2].dropDown	Smith,J,Bird,D

- **assertText**

- **assertText(elementLocator,textPattern)**

- 检查指定元素的文本
- 只对有包含文本的元素生效
- 对于 Mozilla 类型的浏览器，用 textContent 取元素的文本，对于 IE 类型的浏览器，用 innerText 取元素文本

verifyText	statusMessage	Successful
assertText	//div[@id='foo']//h1	Successful

- **assertTextPresent, assertAttribute**

- **assertTextPresent(text)**

检查在当前给用户显示的页面上是否有出现指定的文本

verifyTextPresent	You are now logged in
assertTextPresent	You are now logged in

- **assertAttribute(. { } elementLocator@attributeName. { } , ValuePattern)**

检查当前指定元素的属性的值

verifyAttribute	txt1@class	bigAndBlod
-----------------	------------	------------

assertAttribute	document.images[0]@alt	alt-text
verifyAttribute	//img[@id='foo']/alt	alt-text

- **assertTextPresent, etc.**
assertTextPresent(text)
assertTextNotPresent(text)
assertElementPresent(elementLocator)

verifyElementPresent	submitButton	
assertElementPresent	//img[@alt='foo']	assertElementNotPresent(elementLocator)

- **assertTable**
assertTable(cellAddress, valuePattern)
- 检查 table 里的某个 cell 中的值
- cellAddress 的语法是 tableName.row.column, 注意行列序号都是从 0 开始

verifyTable	myTable.1.6	Submitted
assertTable	results0.2	13

- **assertVisible, nonVisible**
assertVisible(elementLocator)
- 检查指定的元素是否可视的
- 隐藏一个元素可以用设置 css 的'visibility'属性为'hidden', 也可以设置'display'属性为'none'

verifyVisible	postcode	
assertVisible	postcode	

- **assertNotVisible(elementLocator)**

verifyNotVisible	postcode	
assertNotVisible	postcode	

- **Editable, non-editable**
assertEditable(inputLocator)

检查指定的 input 是否可以编辑

verifyEditable	shape	
assertEditable	colour	

- **assertNotEditable(inputLocator)**

检查指定的 input 是否不可以编辑

- **assertAlert**

- **assertAlert(messagePattern)**

- 检查 JavaScript 是否有产生带指定 message 的 alert 对话框
- alert 产生的顺序必须与检查的顺序一致
- 检查 alert 时会产生与手动点击'OK'按钮一样的效果。如果一个 alert 产生了，而你却没有去检查它，selenium 会在下个 action 中报错。
- 注意：Selenium 不支持 JavaScript 在 onload()事件时 调用 alert();在这种情况下，Selenium 需要你手动来点击 OK.

- **assertConfirmation**

- **assertConfirmation(messagePattern)**

- 检查 JavaScript 是否有产生带指定 message 的 confirmation 对话框和 alert 情况一样，confirmation 对话框也必须在它们产生的时候进行检查
- 默认情况下，Selenium 会让 confirm() 返回 true，相当于手动点击 Ok 按钮的效果。你能够通过 chooseCancelOnNextConfirmation 命令让 confirm()返回 false.同样地，如果一个 cofirmation 对话框出现了，但你却没有检查的话，Selenium 将会在下一个 action 中报错
- 注意：在 Selenium 的环境下，confirmation 对话框将不会再出现弹出显式对话框
- 注意：Selenium 不支持在 onload()事件时调用 confirmation 对话框，在这种情况下，会出现显示 confirmatioin 对话框，并需要你手动点击。

- **assertPrompt**

- **assertPrompt(messagePattern)**

- 检查 JavaScript 是否有产生带指定 message 的 Prompt 对话框
- 你检查的 prompt 的顺序 Prompt 对话框产生的顺序必须相同
- 必须在 verifyPrompt 之前调用 answerOnNextPrompt 命令
- 如果 prompt 对话框出现了但你却没有检查，则 Selenium 会在下一个 action 中报错

answerOnNextPrompt	Joe	
click	id=delegate	

verifyPrompt	Delegate to who?
--------------	------------------

四、Parameters and Variables

参数和变量的声明范围由简单的赋值到 JavaScript 表达式赋值。

Store, storeValue 和 storeText 为下次访问保存值。

在 Selenium 内部是用一个叫 storeVars 的 map 来保存变量名。

- **Variable Substitution 变量替换**

提供了一个简单的方法去访问变量,语法 \$. {xxx}

store	Mr	title
storeValue	nameField	surname
store	\$. {title} \$. {suname}	fullname
type	textElement	Full name is: \$. {fullname}

- **JavaScript Evaluation JavaScript 赋值**

你能用 JavaScript 来构建任何你所需要的值。

这个参数是以 javascript 开头,语法是 javascript.{'with a trailing'}。

可以通过 JavaScript 表达式给某元素赋值。

store	javascript. {'merchant'+(new Date()).getTime() }	merchantId
type	textElement	javascript. {storedVars['merchantId'].toUpperCase() }

- **Generating Unique values 产生唯一值.**

问题: 你需要唯一的用户名

解决办法: 基于时间来产生用户名, 如'fred'+(new Date()).getTime())